

Passo a Passo - Versão Fluida

1



Adicione água limpa e fria sobre o produto

Obedeça a quantidade de água descrita na tabela abaixo:

Proporção de Água (Quantidade Recomendada)

Concreto Criativo	500 g	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg
Água	70 ml	140 ml	280 ml	420 ml	560 ml

2



Misture com uma espátula metálica para obter uma massa homogênea e sem grumos

Utilize o próprio balde do produto ou um recipiente que permita a mistura

Atenção:

- Após misturado, o produto pode ser utilizado por até 45 minutos.
- Após o endurecimento do produto, não adicionar mais água.

3



Prepare/unte a fôrma ou molde utilizando desmoldantes ou óleos de cozinha para facilitar o desforme.

4



Despeje o produto fluido na fôrma ou molde devidamente preparados.

Após despejar o produto, bata contra a fôrma para que as bolhas de ar possam sair.

5



Desforme o produto

- O produto pode ser desformado a partir de 6 horas.
- Recomendamos que sempre faça o teste de apertar a peça levemente antes de desformar. Se não estiver rígida, aguarde mais tempo.
- A secagem total do produto acontece em 24 horas. Antes disso, mesmo desformado, tenha cuidado no manuseio.

6



Acabamento

Após a secagem completa do produto, a peça pode ser decorada ou pintada.

Pronto, você criou uma peça única!

www.mc-concretocriativo.com.br/

Dicas para aplicação

CONCRETO CRIATIVO VERSÃO FLUIDA



1. Seja criativo na escolha do molde, ele pode ser um **molde especial** ou um **simples copo de plástico**. Há muitas criações na internet :)
2. Utilize um **contramolde** para dar um formato interno diferente para peça, como por exemplo um espaço vazio. Para manter o contramolde estável **utilize algum peso ou prenda-o com fita**.
3. Moldes e contramoldes **flexíveis** facilitam a desforma.
4. Lembre-se de utilizar **óleo de cozinha** no molde e contramolde para melhorar o acabamento da peça, mas cuidado **não utilize óleo em excesso**.
5. Misture o produto com uma **espátula de metal** até ele ficar homogêneo removendo os grupos e deixando o **aspecto da massa líquida**.
6. Após misturado deixe a massa descansar por alguns minutos. Isso irá diminuir o **surgimento de bolhas no acabamento**. Caso você prefira o aspecto com bolhas aplique diretamente o produto sem descansar.
7. Após pronta a peça pode ser **lixada** ou **receber pintura**.